

Orange 18GHz 快连接N测试电缆



该系列电缆组件频率范围从DC到18GHz，稳幅稳相特性好，具有快速连接的功能，极大地方便了测试。组件另一端可以用常规连接器，如配接SMA，N，7/16等，是批量生产中精密快速测试的理想选择！

对于被测件是SMA接口，我司备有快插拔SMA转接器，配上SMA电缆组件达到快速测试。

Frequency (GHz)	Band	VSWR (x.xx:1)	Conn. Loss (dB/ea)	Cable Attenuation (dB/m)		
				THU10	THU18	THU26
1 GHz	UHF	1.05	0.06	0.40	0.40	0.40
5 GHz	S	1.15	0.08	1.01	1.01	1.01
10 GHz	X	1.20	0.10	1.59	1.59	1.59
18 GHz	Ku	1.27	0.12		2.19	2.19
26.5 GHz	K	1.35	0.15			2.91

电气性能				
Frequency max. (GHz)		10	18	27
Impedance, normal (Ω)		50	50	50
Shielding Effectiveness, min. (dB@1GHz)		100	100	100
Loss Stability vs. Mechanical*	6GHz	0.02	0.02	0.02
	18GHz	0.05	0.05	0.05
Phase Stability vs. Mechanical*	6GHz	$\pm 1.8^\circ$	$\pm 1.8^\circ$	$\pm 1.8^\circ$
	18GHz	$\pm 5.4^\circ$	$\pm 5.4^\circ$	$\pm 5.4^\circ$
Power Handling CW at 6GHz (watts)		129	129	129

*电缆绕在一个200 mm 直径的圆柱体上

机械性能			
Jacket Diameter, nominal, in(mm) FEP	4.95	4.95	4.95
Static Bend Radius, min. in(mm)	25.4	25.4	25.4
Temperature Range, min., $^\circ\text{C}$	-55 to + 125	-55 to + 125	-55 to + 125
Weight, nominal, (g/m)	71.0	71.0	71.0

电缆结构	
Inner Conductor	Solid Silver-plated Copper Wire
dielectric	Solid PTFE
Outer Conductor	Silver-Plated Copper Braid/Silver-plated Copper Shield
Outer Jacket	FEP

订购信息：

THU18- NLmSm-1000T

THU:Orange测试电缆组件；

NLm: N快连接接头；

T: 表示用于测试、多层热缩套管。

需要外加铠甲等其它要求请联系我们。

18:最高使用频率；

m: 公头；

1000:长度，单位mm.